Double Colour Panel Lights

Model No.	NL-16W-2C-SSRP-905-7"-RED	NL-16W-2C-SSRP-1005-7"-GREEN	NL-16W-2C-SSRP-1105-7"-BLUE	NL-16W-2C-SSRP-1205-7"-PINK	NL-16W-2C-SSRP-1305-7"-YELLOW
	NL-16W-2C-SSSP-5705-7"-RED	NL-16W-2C-SSSP-5805-7"-GREEN	NL-16W-2C-SSSP-5905-7"-BLUE	NL-16W-2C-SSSP-6005-7"-PINK	NL-16W-2C-SSSP-6105-7"-YELLOW
Rated Power	12+4W				
Rated Input voltage	230 V AC - 50 Hz~60Hz,1Φ				
Operating Voltage Range	100 ~ 280 V AC,50 Hz~60Hz				
Avai. colour temperature (Center Light)	2700 K / 4500 K / 6500 K				
Beam Angle	120 deg.				
Lumens	100 Lm/W LED USED				
LED Driver	Isolated High Efficiency Constant Current Type				
Operating Temperature	-10˚C to 50˚C				
Special Function	Triple Mode Light Output				
Round Product Dim. (Dia.X H) in mm	Ø192 X 32				
Round Cutout Dim. (Dia.) in mm	Ø170				
Square Product Dim. (L X W X H) in mm	192 X 192 X 32				
Square Cutout Dim. (L X W) in mm	170 X 170				

Applications: ● Homes ● offices ● restaurants ● showrooms ● galleries ● conferences room